

P3T - Transmisor de canal inalámbrico de medio rack



El P3T es un transmisor inalámbrico que se utiliza con el Sistema de monitoreo personal PSM®300.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Descripción

- El P3T es un transmisor inalámbrico que se utiliza con el Sistema de monitoreo personal PSM®300
- El audio digital de 24 bits proporciona un sonido claro y detallado
- Transmisor de canal simple de medio rack con un kit de montaje en rack

Detalles del Producto

El P3T es un transmisor inalámbrico que se utiliza con el Sistema de monitoreo personal PSM®300. Con una transmisión inalámbrica confiable y audio digital de 24 bits, el P3T ofrece una mezcla de monitoreo personal superior para cada presentación.

Características

- Envía dos canales de audio inalámbrico a los intérpretes que están en el escenario
- El audio digital de 24 bits proporciona un sonido claro y detallado
- La compansión de referencia de audio patentada suena más como alámbrica
- Proporción señal a ruido de hasta 90 dB
- Separación estéreo excepcionalmente amplia
- Conexión RF analógica sólida en un rango de 90 m (300 pies)
- Crea una mezcla personal desde el cuerpo con la tecnología MixMode® o con el modo estéreo
- El escaneo de frecuencias y la sincronización infrarroja encuentran y asignan rápidamente un canal claro
- Transmisor de canal simple de medio rack con un kit de montaje en rack
- Sistemas de cuerpo P3R disponibles con auriculares SE112
- Sistemas de cuerpo profesionales P3RA disponibles con auriculares SE215

Nota: Al comprar los componentes inalámbricos por separado, asegúrese de que coincidan las bandas de frecuencias para una operación apropiada del sistema.

- [CARACTERÍSTICAS](#)
 - [SOFTWARE Y DESCARGAS](#)
 - [SOPORTE](#)

